



# 矫正式对口器



## 矫正式对口器

Mathey Dearman 矫正式对口器为野外艰难管道对口作业设计，是无需释放夹紧压力的情况下进行焊接以及打磨的适配之选。两侧均匀放置的锁紧螺栓对高点加压，从而实现矫正并对齐管道。矫正式对口器与管道接触表面材质为不锈钢，使对口器能应用于多种常规材质的管道上。

Mathey Dearman矫正式对口器可矫正抗拉强度45,000 PSI，壁厚达schedule 80的管道，根据管道壁厚的不同，最大可矫正偏差值可达2" (51 mm)。

- 精确性 - 只在需要压力的位置施力
- 强度优异 - 依据管道壁厚不同，最大可矫正高达2" (51 mm) 的变形错位
- 操作简便 - 自锁设计，适用于14" (356 mm)及以上管道尺寸，安装简便且安全性佳
- 功能性强 - 可适应多种常规管道和材质要求

吊装链条

铰链

旋转螺杆

矫正螺栓

平衡螺杆

锁销

锁紧钩



部件编号	描述	管道尺寸范围		预计装运重量	
D711-0406	Standard Rim Clamp 4" - 6"	4" - 6"	114.3 - 168.2 mm	118 lbs.	54 kg
D711-0608	Standard Rim Clamp 6" - 8"	6" - 8"	168.2 - 219 mm	122 lbs.	55 kg
D711-0810	Standard Rim Clamp 8" - 10"	8" - 10"	219 - 273 mm	145 lbs.	66 kg
D711-1012	Standard Rim Clamp 10" - 12"	10" - 12"	273 - 323.8 mm	168 lbs.	76 kg
D711-1214	Standard Rim Clamp 12" - 14"	12" - 14"	323.8 - 356 mm	225 lbs.	102 kg
D711-1420M	Mega Rim Clamp 14" - 20"	14" - 20"	356 - 508 mm	586 lbs.	266 kg
D711-1824M	Mega Rim Clamp 18" - 24"	18" - 24"	457 - 610 mm	603 lbs.	273 kg
D711-2632M	Mega Rim Clamp 26" - 32"	26" - 32"	660 - 813 mm	860 lbs.	390 kg
D711-3036M	Mega Rim Clamp 30" - 36"	30" - 36"	762 - 914 mm	974 lbs.	442 kg
D711-3844M	Mega Rim Clamp 38" - 44"	38" - 44"	965 - 1,118 mm	1,112 lbs.	504 kg
D711-4248M	Mega Rim Clamp 42" - 48"	42" - 48"	1,067 - 1,219 mm	1,176 lbs.	533 kg
D711-4652M	Mega Rim Clamp 46" - 52"	46" - 52"	1,168 - 1,321 mm	1,200 lbs.	544 kg
D711-5056M	Mega Rim Clamp 50" - 56"	50" - 56"	1,270 - 1,422 mm	1,280 lbs.	581 kg
D711-5460M	Mega Rim Clamp 54" - 60"	54" - 60"	1,372 - 1,524 mm	1,322 lbs.	600 kg

其他尺寸或特殊需求，请联系区域代理

